

ULTRA OCTAVER UO300



Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER ULTRA OCTAVER UO300. Эта высококачественная педаль эффекта производит Monster-Sound, присоединяя к Твоей гитаре два новых дополнительных звука – одну и две октавы под оригинальным звуком. Благодаря многочисленным характеристикам, Ты получаешь натуральный, чистый эффект октавы с неизменной высотой звука, а также оптимальной Staccato-игрой.

Эффект октавы возможен благодаря включению, при котором сигналы генерируют одну или более октав под входящим сигналом.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Обзор верхней части

- 1 RANGE-регулятор оптимально настраивает прибор в соответствии с HI-, MID- и LOW-частотами для использования инструментов с различными частотными диапазонами (напр., гитары, басгитары, Keyboard).
 - 2 DIRECT-регулятор определяет громкость оригинального сигнала.
 - 3 OCT 1-регулятор регулирует громкость генерируемого сигнала одной октавы под оригинальным сигналом.
 - 4 OCT 2-регулятор регулирует громкость генерируемого сигнала двух октав под оригинальным сигналом.
 - 5 ON/BATT-светодиодный индикатор светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
 - 6 Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
 - 7 6,3-мм IN-монохраповая втулка служит для присоединения инструмента.
 - 8 6,3-мм OUT-монохраповая втулка проводит сигнал к твоему усилителю).
- Передний DC IN-соединительный элемент служит для присоединения 9 В адаптера (адаптер не входит в объем поставки).

ULTRA OCTAVER UO300



ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

UO300 не обладает On/Off-выключателем. UO300 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься UO300. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

In

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 500 кΩ

Out

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 1 кΩ

Электроснабжение 9 В \equiv , 100 мА регулируется
BEHRINGER PSU-SB
США/Канада 120 V~, 60 Hz
Китай/Корея 220 V~, 50 Hz
Великобритания/Австралия 240 V~, 50 Hz
Европа 230 V~, 50 Hz
Япония 100 V~, 50 - 60 Hz

Присоединение к сети 2-мм DC-соединение, Center отрицательный

Батарея 9 В тип 6LR61

Потребляемая мощность 30 мА

Параметры (В x Ш x Г) прим. 54 мм x 70 мм x 123 мм

Вес прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации принимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображенные здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведенные в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Muenchheide II, Германия. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903